



## 应用

VC 6983 系列电动阀门具有三位浮点调节功能，适用于暖通空调领域的冷、热水系统中变容量系统的风机盘管、再热盘管和供热系统等

## 特点

- 强电驱动，应用便捷
- 专用行程设计，减少水锤影响
- 阀芯组件，更换简便
- 快速安装，易于维护
- 二通阀支持双向流通
- 同一型号三通阀同时适用于合流及分流

## 技术参数

电压	220V (±10%)
频率	50/60Hz
控制方式	浮点
时间	开启130秒@ 60Hz
工作温度	0 ~ 65°C
运输储存温度	-40 ~ +65°C
条件	无腐蚀性，无爆炸性，非冷凝
液体温度	1 ~ 95°C
最大压差	最大4 bar
工作压力	静压：20 bar 极限压力：100 bar

## 材质

阀体	青铜
阀芯阀芯	Ryton™ and Noryl™
O 形圈	EPDM rubber
阀杆	不锈钢
行程	10 mm

## 订货型号

产品型号	尺寸	2/3路	流通能力(Cv)
VC 6983AF 1111T	DN15	2	3.4
VC 6983AJ 1111T	DN20	2	5.7
VC 6983AP 1111T	DN25	2	6
VC 6983BF 1111T	DN32	2	6.3
VC 6983ME 6111T	DN15	3	3
VC 6983MH 6111T	DN20	3	5.6
VC 6983MP 6111T	DN25	3	6.9
VC 6983NF 6111T	DN32	3	6.9

## 外形尺寸: (mm)

